Vorhabenbezogener Bebauungsplan-Entwurf Nr. 72477/04

Verfahren

Es wird bescheinigt, dass diese Planunterlage den Bestimmungen des § 1 Abs. 2 PlanzV 90 entspricht. (Stand Juni 2014)

gez. Diefenbach

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Köln, den 23.12.2015

Für den Planentwurf
Vorhabenträger
Deutsche Reihenhaus AG
gez. Carsten Rutz

Köln, den

Dezernat VI
- Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Verkehr -
gez. Franz-Josef Höing
Beigeordneter

Köln, den 18.01.2016

Die Planaufstellung ist vom Stadtentwicklungsausschuss am 11.06.2012 nach § 12 Abs. 2 BauGB beschlossen und am 11.07.2012 ortsüblich bekannt gemacht worden.

gez. Gordes

Vorsitzende

Köln, den 14.01.2016

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB mit Begründung ist vom Stadtentwicklungsausschuss am 03.12.2015 beschlossen worden.

Siegel

gez. Gordes

Vorsitzende

Köln, den 14.01.2016

Die Öffentlichkeitsbeteiligung hat am 28.05.2013 nach § 3 Abs. 1 BauGB stattgefunden.

gez. Fuchs

Bezirksbürgermeister

Köln, den 14.01.2016

Der Planentwurf hat in der Zeit vom 21.01.2016 bis 22.02.2016 nach § 3 Abs. 2 BauGB mit Begründung öffentlich ausgelegen.

gez. Thomas Dinter

Die Oberbürgermeisterin
Stadtplanungsamt
Im Auftrag

Köln, den 22.02.2016

Der Änderungsentwurf hat in der Zeit vom 14.04.2016 bis 27.04.2016 nach § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich ausgelegen.

gez. Thomas Dinter

Die Oberbürgermeisterin
Stadtplanungsamt
Im Auftrag

Köln, den 27.04.2016

Dieser Bebauungsplan ist vom Rat in seiner Sitzung am nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung mit Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB beschlossen worden.

Die Oberbürgermeisterin

Köln, den

Die ortsübliche Bekanntmachung über den Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes durch den Rat der Stadt Köln einschließlich des Hinweises nach § 10 Abs. 3 BauGB ist am erfolgt.

Die Oberbürgermeisterin

Köln, den

Planzeichenerklärung

Planung

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Wohnen

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

II — Zahl der Vollgeschosse
0,5 — Grundflächenzahl
GH max. ü.BP1 — maximale Gebäudehöhe über Bezugspunkt 1
2,5 m ü.BP2 — zwingende Höhe über Bezugspunkt 2
SD — Satteldach
FD — Flachdach
15°/ 35° — zulässige Dachneigung

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze

Baugrenze, siehe TF Nr. 2

Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

Zweckbestimmung: Kindertagesstätte

Reine Spielgeräte oder ähnliches zulässig
- Überschreitung Dauerschallpegel = 62 dB (A)

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Zufahrt Tiefgarage

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 6, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Grünfläche

Zweckbestimmung: Parkanlage

Zweckbestimmung: Spielplatz

Sonstige Planzeichen

A — Umgrenzung von Flächen für Abfall (A), Stellplätze (St), Nebenanlagen (Na) und Nebenanlagen zur Versorgung des Vorhabgebietes mit Wärme und elektrischem Strom (NV)

TG — Umgrenzung von Flächen für Tiefgaragen

Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit, Fahrrecht zugunsten der Anlieger, Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger

Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit, Fahrrecht zugunsten der Anlieger und Fahrradfahrer sowie der Rettungs- und Lieferfahrzeuge, Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger

Gehrecht zugunsten der Anlieger, Fahrrecht zugunsten der Anlieger, Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger

Lärmschutzwand

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Planzeichen für Hinweise und Darstellungen

Anbauverbotszone (40 m zur BAB 3) und Anbaubeschränkungszone (100 m zur BAB 3)
Bezugspunkt über Normalhöhennull

Eingriffsfläche gemäß § 1a Abs. 3 BauGB

vorgeschlagene Baumstandorte

A TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1 Art der baulichen Nutzung

1.1 Wohnen 1 und 2

Innerhalb des mit "Wohnen 1 und 2 " gekennzeichneten Bereiches sind folgende Nutzungen zulässig

- Wohngebäude
- Räume für die Berufsausübung freiberuflich tätiger in den Wohngebäuden

1.2 Kindertagesstätte

Innerhalb des mit "Kindertagesstätte" festgesetzten Bereichs sind nur Betreuungseinrichtungen für Kinder zulässig.

2 Überbaubare Grundstücksflächen

In den mit A gekennzeichneten überbaubaren Grundstücksflächen sind ausschließlich Vordachelemente mit integrierten Fahrradboxen zulässig.

In den mit b gekennzeichneten überbaubaren Grundstücksflächen sind ausschließlich Terrassenteilen mit integrierten Abstellräumen zulässig.

3 Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen

Gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 2a BauGB wird festgesetzt, dass das Maß der Tiefe der Abstandsflächen für die geplanten Vordachelemente mit integrierten Fahrradboxen zu den seitlichen Grundstücksgrenzen 0 m und zur vorderen Grundstücksgrenze 1,5 m beträgt.

Gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 2a BauGB wird festgesetzt, dass das Maß der Tiefe der Abstandsflächen für die geplanten Terrassenüberwachte mit integrierten Abstellräumen zu den seitlichen Grundstücksgrenzen 0 m beträgt.

Gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 2a BauGB wird festgesetzt, dass das Maß der Tiefe der Abstandsflächen für die geplanten Dachgauben zu den seitlichen Grundstücksgrenzen 0 m und zu den vorderen Grundstücksgrenzen 1,5 m beträgt.

4 Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze

4.1 Flächen für Nebenanlagen

Nebenanlagen gemäß § 14 Absatz 1 BauNVO (wie z. B. Gartenboxen) sind nur in den mit "Na" gekennzeichneten Bereichen zulässig. Sie dürfen 5 m² umbauten Raum je Wohneinheit nicht überschreiten.

4.2 Flächen für Nebenanlagen zur Versorgung mit Wärme und elektrischem Strom

Anlagen und Gebäude gemäß § 14 Absatz 2 BauNVO, die der Versorgung des Wohngebietes mit Wärme und elektrischem Strom dienen (z. B. zentrale Heiz- und Stromversorgung, Blockheizkraftwerke) sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und in den in der Planzeichnung mit dem Zusatz "NV" bezeichneten Flächen für Nebenanlagen zulässig.

4.3 Flächen für Stellplätze und Abfallanlagen

Stellplätze und Abfallanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie in den hierfür festgesetzten Bereichen "Tiefgarage (TG)", "Stellplätze (St)" und "Abfall (A)" zulässig.

5 Immissionsschutz

5.1 Lärmpegelbereiche

Für den Geltungsbereich gilt flächendeckend der Lärmpegelbereich III.

Gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 24 BauGB sind passive Schallschutzmaßnahmen an Außenbauteilen gemäß DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau vom November 1989), zu erwerben bei Beuth Verlag GmbH, Berlin) entsprechend dem Lärmpegelbereich III zu treffen.

Das hieraus resultierende Bauschalldämmmaß eingelner unterschiedlicher Außenbauteile oder Geschosse kann im Einzelfall unterschritten werden, wenn im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren durch eine schalltechnische Untersuchung der sich aus der Änderung ergebende Lärmpegelbereich gemäß DIN 4109 nachgewiesen wird.

Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen (gemäß DIN 4109)

Lärmpegelbereich	maßgeblicher Außenlärmpegel in dB(A)	erforderlich R'w,ges der Außenbauteile in dB (Aufenthaltsräume in Wohnungen)
III	61 bis 65	35

5.2 Fensterunabhängige Belüftung

Bei Schlaf- und Kinderzimmern ist bei einem Außenpegel über 45 dB(A) im Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr) eine fensterunabhängige Belüftung durch schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder gleichwertige Maßnahmen bei geschlossenen Fenstern und Türen sicher zu stellen.

6 Natur und Landschaft

6.1 Öffentliche Grünfläche

Gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 15 BauGB ist die öffentliche Grünfläche als Rasenfläche (LW4112/ EA 31) anzulegen. Spiel- und Erschließungsflächen sind von dieser Regelung ausgenommen.

Gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 25 a BauGB sind innerhalb der öffentlichen Grünfläche folgende Gehölze zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten:

- 9 Bäume (GH742/BF41) (klein- bis mittelkronig) in drei Gruppen mit je drei Bäumen pro Gruppe. Innerhalb der Gruppe ist ein Abstand von 7,5 m der einzelnen Bäume zueinander einzuhalten. Zwischen den Gruppen ist jeweils ein Abstand von 15 m einzuhalten.
- 4 Bäume (GH742/BF41) (mittelkronig) nordwestlich des geplanten Weges,
- 12 Bäume (GH742/BF41) (klein- bis mittelkronig) in einer Reihe südöstlich des geplanten Weges mit 10 m Abstand der Bäume zueinander
- 1 Baum (GH742/BF41) (klein- bis mittelkronig) innerhalb des öffentlichen Spielplatzes.
- Entlang des Gasweges ist eine Schnitthecke (GH412/BD3) aus einheimischen und standortgerechten Sträuchern auf 25 m Länge zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Eine 3 m breite Unterbrechung der Hecke für eine Zuwegung ist zulässig. Die Hecke ist in einer Breite von mindestens 1,5 m anzulegen und darf eine maximale Höhe von 1,6 m nicht überschreiten.

6.2 Baumpflanzungen im Straßenland

Gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 25 a BauGB sind folgende Baumpflanzungen vorzusehen und dauerhaft zu erhalten:

- Innerhalb der Planstraße - 4 Straßenbäume (GH741/BF41).
- Innerhalb der Stellplatzanlage entlang der Planstraße - 4 Straßenbäume (GH741/BF41).
- Pro Baum ist eine Baumscheibe von mindestens 6 m² Größe vorzusehen.

6.4 Mindestüberdeckung Tiefgarage

Die Vegetationstragschicht im Bereich von unterbauten Flächen ist im Mittel in einer Substratdicke von mindestens 50 bis 80 cm Stärke einschließlich Filter- und Dränschicht auszubilden.

6.5 Heckenpflanzungen

Die mit Stellplätzen (St) und Abfall (A) gekennzeichneten Flächen im Bereich "Wohnen 2" sind mit einer Schnitthecke (GH412/BD3) mit einheimischen und standortgerechten Gehölzen einzufrieden. Die Hecke darf eine maximale Höhe von 1,6 m nicht überschreiten.

Die privaten Grundstücksrandflächen sind entlang der äußeren Grenzen mit Heckenpflanzungen (GH412/BD3) mit einheimischen und standortgerechten Gehölzen einzufrieden. Diese Regelung gilt nicht für die inneren Grenzen zwischen zwei privaten Grundstücken.

6.6 Rasenflächen

Gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 25a BauGB sind innerhalb der mit "GFL 2" gekennzeichneten Fläche zwei Rasenflächen (LW4112/EA31) mit mindestens 30 m² anzulegen.

6.7 Freiflächen der Kindertagesstätte

Die Freiflächen der Kindertagesstätte sind als Rasenfläche (LW4112 / EA 31) anzulegen.
Spiel- und Erschließungsflächen sind von dieser Regelung ausgenommen.

7 Bedingte Festsetzungen zum Schutz vor Lärm für die Wohnbebauung und die Kindertagesstätte

Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB wird festgesetzt, dass die Aufnahme der Wohnnutzung und die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte erst zulässig ist, wenn die Lärmschutzwand erkannt errichtet worden ist.

B BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

(§ 9 Absatz 4 BauGB in Verbindung mit § 86 Abs. 1 und Absatz 4 BauO NRW)

Hinweis:
Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gelten nicht für das Baufeld der Kindertagesstätte.

1. Dächer

Hauptgebäude

Hauptgebäude sind mit Satteldach und einer Dachneigung im mit "Wohnen 1" gekennzeichneten Bereich von 15° und im mit "Wohnen 2" gekennzeichneten Bereich von 35° mit der dazu ihren Parelenschnitt aufgebenen Firstrichtung zulässig. Die Dächer sind nur im Farbton Anthrazit, matt zulässig.

Solaranlagen sind mit identischer Neigung in die Dachflächen zu integrieren. Die Solarpanesle sind nur mit maximal 20 kg/m² zulässig.

Nebengebäude (Gartenhäuser und Versorgungsanlage)

Für Nebenanlagen sind ausschließlich Flachdächer zulässig.

2. Fassaden

Hauptgebäude

Die Außenwände der Gebäude sind ganzflächig farbkräftig zu verputzen. Es sind nur helle Pastellfarbengestriche mit einem Hellbezugswert (der Hellbezugswert ist der Reflektionsgrad in Prozent des auftreffenden Farblichts zwischen dem Schwarzpunkt = 0 und dem Weißpunkt = 100). Der Hellbezugswert gibt dabei an, wie weit der betreffende Farbton vom Schwarz- oder Weißpunkt entfernt ist) von mindestens 0,2 zulässig. Die Dachflächen ist nur im Farbton Anthrazit zulässig.

Nebengebäude (z.B. Versorgungsanlage)

Die Versorgungsanlage (Nebenanlage zur Versorgung des Wohngebietes mit Wärme und elektrischem Strom) ist nur in hellem Anstrich mit einem Hellbezugswert von mindestens 0,7 zulässig. Der Sockelputz ist nur im Farbton Anthrazit zulässig.

3. Begrünung der Grundstücksfreiflächen

Die Vorgärten sind unverweigelt anzulegen und gärtnerisch zu gestalten. Davon ausgenommen sind die notwendigen Zuwegungen und Zufahrten. Die nicht überbaubaren, rückwärtigen Gartenbereiche sind gärtnerisch zu gestalten. Als Einfriedung sind nur Hecken bis 1,6 m Höhe zulässig. Davon abweichend kann ausnahmsweise gestattet werden, dass hinter der Hecke (zum eigenen Grundstück hin) ergänzend Stahlmattenzäune in höchstens gleicher Höhe errichtet werden.

4. Lärmschutzwand

Die Lärmschutzwand ist nur als Gabionenwand zulässig.

C NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

Die Schutzzonen der Bundesautobahn BAB 3 gemäß § 9 Absatz 1 und 2 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) sind in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellt.

Anbauverbotszone BAB 3

In der Anbauverbotszone der BAB 3 dürfen gemäß § 9 Absatz 1 FStrG Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 Meter gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn nicht errichtet werden.

Für folgende Hochbauten wurden vom Straßenbauleitträger (Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Außenstelle Köln) Ausnahmegenehmigungen erteilt:

- Errichtung eines Reihenhauses in der Gemarkung Wichheim-Schweinheim, Flur 8, Flurstück 697 im Bereich der BAB Oberhausen-Frankfurt/Main (A 3), Streckenabschnitt A5 Dellbrück - AK K.-Ost, Fahrtrichtung: Frankfurt/Main, km-Station: 135,962 (Aktenzeichen: 2060/1404000/41 15.04.09 – D 3 / 14)
- Errichtung einer Lärmschutzwand in Köln-Buchheim, Gemarkung Wichheim-Schweinheim, Flur 8, Flurstück 697 u. a. im Bereich der BAB Oberhausen-Frankfurt/Main (A 3), Streckenabschnitt A5 Dellbrück - AK K.-Ost, Fahrtrichtung: Frankfurt/Main, km-Station: ~135,960 (Aktenzeichen: 2060/1404000/41 15.04.09 – D 4 / 14)

Anbaubeschränkungszone BAB 3

In der Anbaubeschränkungszone der BAB 3 bedürfen die Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen die Zustimmung des Landesbetriebs Straßenbau NRW, Außenstelle Köln, wenn bauliche Anlagen in einer Entfernung bis zu 100 m gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden sollen.

D Hinweise

Quellen der Normen, Richtlinien und Regelwerke

DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau. Anforderungen und Nachweise", Ausgabe November 1989, Berichtigung 1 vom August 1992 und Änderung A1 vom Januar 2001, Beuth Verlag GmbH, Berlin.
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), 26. August 1998, (GMBl Nr. 26/1998 S. 503).
DIN-Vorschriften und sonstige private Regelwerke, auf die in der Bebauungsplanurkunde des Bebauungsplanes verwiesen wird, können eingesehen bei der Stadt Köln, Stadtplanungsamt, Willy-Brandt Platz 2, Fassung Anwendung. Sie werden beim Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Willy-Brandt Platz 2, Zimmer 06 E 05, Stadthaus, Willy-Brandt Platz 2, 50679 Köln, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Artenschutz

Laut Artenschutzprüfung vom April 2013 (Beratungsgesellschaft NATUR dbR (BGNATUR), Dipl.-Biol. Malte FUHRMANN) ergeben sich keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. keine vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen nach § 44 Absatz 5 BNatSchG. Gemäß § 39 Absatz 5 BNatSchG ist die Rodung von Gehölzen im Zeitraum zwischen dem 1. März und 30. September verboten. Rodungsarbeiten außerhalb dieses Zeitraumes sollten zum Schutz von Nist- und Brutstätten unter naturschutzfachlicher Aufsicht durchgeführt werden.

Externe Ausgleichsmaßnahmen

Die nicht im Plangebiet kompensierbaren Eingriffe in Natur und Landschaft werden auf einer Teilfläche des städtischen Grundstücks Gemarkung Dünnwald, Flur 62, Flurstück 346 ausgeglichen. Die Größe der Ausgleichsfläche beträgt 4.452 m². Die Größe der externen Ausgleichsfläche (LW G2EE) umgewandelt. Als Ausgleich für den Eingriff durch die Wohnbebauung werden 2.513 m² dieser Maßnahmenfläche in Anspruch genommen, für die Erschließung 1464 m², für die Kindertagesstätte 909 m², für den Spielplatz 216 m² und für die öffentliche Grünfläche 930 m².

Begrünungsmaßnahmen

Für die festgesetzten Biotoptypen (Kürzel) gelten die Grundsätze zur gestalterischen Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß Runderlass des Ministeriums für Bauen und Verkehr zur Erstellung von Kostenerstattungsbeträgen nach§ 135 a - c BauGB vom 15.12.2011 (Ministerialblatt Nummer 67 vom 04.01.2012).

Bei Eingriffen in die private Grünfläche, beispielsweise durch Flächeninanspruchnahme für andere Zweckbestimmungen (zum Beispiel Bodenaustauschfüllung und Verseigelung für Verkehrswege) ist vor Beginn der Baufällgarbeiten das Umwelt- und Verbraucherschutzamt - Abteilung Bodell- und Grundwasserschutz - der Stadt Köln zu informieren, da sich südlich Altablagerungen (Nummer 30407 und 30401_001) befinden. Die Anforderungen des § 12 der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) sind zu beachten.

Bodendenkmäler

Bei archäologischen Bodenfunden ist gemäß §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz (DSchG) die Archäologische Bodendenkmalpflege bei der Stadt Köln einzuschalten.

Immissionsschutz

Das Plangebiet ist durch Lärmimmissionen aus dem Straßen-, Schienen- und Flugverkehrslärm vorbelastet.

Kampfmittel

Innerhalb des Plangebietes ist mit Kriegsaltlasten zu rechnen. Vor Aufnahme von Baumaßnahmen mit Bodeneingriffen ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst bei der Bezirksregierung Düsseldorf einzuschalten.

Löschwasserversorgung

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge von 800 l/min in einem Umkreis von 300 m über einen Zeitraum mindestens zwei Stunden nachzuweisen. Der Nachweis der ausreichenden Löschwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmen zu führen und der zuständigen Brandschutzdienststelle vor Baubeginn vorzulegen.

Niederschlagswasser

Gemäß § 51a Landeswassergesetz (LWG) ist das anfallende Niedgerschlagswasser vor Ort zu versickern. Das anfallende Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrsfläche und der mit GFL 1-3 gekennzeichneten Flächen ist von dieser Regelung ausgenommen. Für die Einleitung der Niederschlagswasser in den Untergrund ist eine wasserrechtliche Erlaubnis nach den §§ 8, 9, 10 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) erforderlich. Diese ist bei der Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Abt. Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft einzuholen.

Stadtbahntrasse

Das Plangebiet befindet sich im Bereich einer vorhandenen oberirdischen Stadtbahnstrecke. Auf die durch den Stadtbahnbetrieb eventuell auftretenden Lärm- und Erschütterungsbeeinträchtigungen wird hingewiesen. Ansprüche gegen die Stadt können aus den möglicherweise bestehenden Beeinträchtigungen nicht hergeleitet werden.

Sonstiges

Innerhalb des Plangebietes bestehende Rechtsetzungen aufgrund des Preußischen Fluchtliniengesetzes, des Aufbaugesetzes NW, des Bundesbaugesetzes oder des Baugesetzbuches treten mit der Rechtsverbindlichkeit dieses Planes außer Kraft.

Rechtsgrundlagen

1 Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414)
2 Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132)
3 Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58).
4 Es gilt die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV. NRW S. 256).
5 Für die Hinweise 1 bis 4 gelten jeweils die bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassungen.

Externe Ausgleichsfläche





Arbeitstitel: "Gauweg in Köln Buchheim"

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 72477/04

Blatt 1

Vorhaben- und Erschließungsplan als ergänzende Anlage (Blatt 2)

Maßstab 1: 500

0 10 20 50m

Stadt Köln

Die Oberbürgermeisterin

Bestand

- vorhandene Gebäude
- I,III — Zahl der Vollgeschosse
- A — ausgebautes Dachgeschoss
- S,W — Dachform
- Laubbaum

- Bahngleise
- Bordstein
- topografische Begrenzung
- Flurstücksgrenze
- Flurgrenze
- vorhandene Höhenlage über NHN