

Türöffnungen / Bewegungsflächen

Türöffnung in Lichten
(mind. 90x200cm in Lichten,
Schwellenlos)

Türöffnung Roh 88,5x213,5cm
(mind. 80x200cm in Lichten,
max. 2cm Schwelle)

Bewegungsfläche ausserhalb der Wohnung
1,50x1,50m (gem. 4.3.2 DIN 18040-2)

Bewegungsfläche innerhalb der Wohnung
-1,20x1,20m (gem. 5.5.2 DIN 18040-2)
-1,20x1,20m entlang einer Längssteite
eines Bettes (>0.9m an der anderen)
-1,20x1,20m (gem. 5.4 DIN 18040-2)

LEGENDE

Materialien

☐	Bestand
▨	Geplant / vorgesehene Bauteile
×—×—×	Abbruch
▲	Schnitt / Ansicht
OKFF +3.00	Höhe Oberfläche Fertigkonstruktion (Schnitt+Ansicht)
OKRD +2.85	Höhe Oberfläche Rohkonstruktion (Schnitt+Ansicht)
UKRD +2.60	Höhe Unterkante Rohkonstruktion (Schnitt+Ansicht)
UKFD +2.40	Höhe Unterkante Fertigkonstruktion (Schnitt+Ansicht)
OKFF OKRD	Höhe bezogen auf OKFF EG (Grundriss)

Abkürzungen

UK	Unterkante
OK	Oberkante
VK	Vorderkante
RD	Rohdecke
FF	Fertigfußboden
LH	Lichte Höhe
BRH	Brüstungshöhe roh ü. OKFF
REI 60	hochfeuerhemmend
REI 60-M	hochfeuerhemmend unter zusätzliche mechanische Belastung
REI 90	feuerbeständig
REI 90-M	feuerbeständig unter zusätzliche mechanische Belastung, Brandwand
$EI_230\text{-}S_a\text{-}C5$	Brandschutztür (T30) nach DIN EN 13501
$EI_230\text{-}CS_{200}$	Brandschutztür (T30 RS) nach DIN EN 13501
DS	dichtschließende Tür
NA	Notausgang / Notausstieg

Projektnummer	Sparte	Phase	Bauteil	Planart	Lage	Nummer	Index	Status
615	A	4	X	GG	02	01	A	F

INDEX	GEZ.	DATUM	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	BAUHERR	STATIK	HAUSTECHNIK	ELEKTRO	SONSTIGE	MASSENPRÜFUNG	BAULEITUNG	BAUUNTERNEHMUNG
A	dm	30.07.21	Grundstücksgrenze Korrektur								

VERMERK
DIE VOM AUFTRAGGEBER FÜR DIE AUSFÜHRUNG ÜBERGEBENEN UNTERLAGEN SIND FÜR DEN AUFTRAGNEHMER MASSGEBEND; JEDOCH HAT ER SIE, SOWEIT ES ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN VERTRAGSERFÜLLUNG GEHÖRT AUF ETWAIGE UNSTIMMIGKEITEN ZU ÜBERPRÜFEN UND DEN AUFRAGGEBER AUF ENTDECKTE MÄNGEL HINZUWEISEN.
ALLE MASSE SIND VOR AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN; SOWEIT ERFORDERLICH ÖRTLICH ZU MESSEN; DIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.BEI WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN PLÄNEN UND SONSTIGEN AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN HABEN UNTERLAGEN IM GRÖSSEREN MASZSTAB (S. DETAILHINWEISE!) VORRANG. BEI GLEICHMASZSTÄBLICHEN PLÄNEN GILT DER JÜNGERE.
DIE ANGEGEBENEN TÜRHÖHEN GEBEN DAS LICHTE MAß VON OKFF BIS UK ROHSTURZ AN

Projekt:

Simonskaul
6 Mehrfamilienhäuser mit
Tiefgarage

±0.00 = OKFFB EG = 47.60 m ü.NHN



Planbezeichnung:

Grundriss 2.Obergeschoß

	DATUM	NAME		
GEZEICHNET	01.02.21	dm	PROJEKT-NR.	615
GEPRÜFT			PLAN-GR.	1,300 m * 0,600 m = 0,780 m²
GEPRÜFT U. GENEHMIGT			LEISTUNGS-PHASE	Genehmigungsplanung
MASSTAB	1:100		ZEICHNUNG	615 - A - 4 - X - GG - 02 - 01 - A - F

1,300 m * 0,600 m = 0,780 m²