Schnitt C

Gleistrasse 3,90m mit Versickerungsgraben Freie Strecke bis Radius >=400 (u max 50) Wasserschutzzone 3 Mittelmast

Sicherheitsraum Außen mit var. Abstand (id bis 142 mm/as bis 20 mm) Mastverstatz zur Trassenachse variabel (bis 11cm)

0,30 0,70 0,70 ^{0,30} 1,69 1,50 0,51 1,00 .0,36. 1,00 2,41 4,00 Lichtraumbessung gemäß Vorgabe KVB in Anlehnung an VRR Richtlinie Stadtbahn B-Wagen Versickerungsgraben Versickerungsgraben Längsgefälle Graben zwischen 0,3 bis 3,0 % — <u>Kabeltrog 60/70</u> auf 20 cm Unterbeton Füllboden 0/45 - <u>Gleisschotter</u> - <u>20cm PSS KG1</u> Ergänzung nach Erfordernissen durch Sickerschlitz Sicherschacht

An Einschnittsböschungen ist am Böschungsfuß eine Tiefenentwässerung vorzusehen

Bodenauft	_							_				Aı	าla	<u>a</u> (36	6.19			
	Bodenabtrag ——																		
	sphaltdeckschicht —— sphaltbinderschicht ——											PlanungslinienOberbodenabtrag							
	Aspahttragschicht — —											Planui			ag				
	Schottertragschicht											Kunsstoffdichtungsbahn							
	Frostschutzschicht																		
Füllboden																			
Drainkies							H	Hinw	ei	eis l									
Gleisschot	ter						_												
Planumssc	hut	zschicht	KG2					lanung Sabos ti	-		_		_			_			
Oberboden	Oberboden durch KV												om, Signaltechnik/ Zugsicherung /B						
Schotterra	Schotterrasen Planung L												LSA-Anlagen durch Stadt Köln						
Beton bew	Beton bewert											LON-Milagen uurun Staut Notti							
Beton unbe	Beton unbewert Planung										Beleuchtung durch RheinEnergie								
Betonferti	Betonfertigteil Planung											Baumstandorte nachrichtlich							
Lagesystem: Gauß	ß-K	írüger L	.age	est	atu	s 177		ŀ	Ηöl	hens	ysten	n: DHI	HN2	016	Hö	bhenstatus 170			
Änderung									T	Gen.	Gepr.	Bear.	Datur	n		Index			
									1										
									+										
Planstufe: Vorplanung																			
		·	V	_	<u>) </u>	rр		a	<u> </u>	1 L	1 N	9							
Planverfasser/in:	al.: 025	21 / 925812-0						Ing Gr	jenieu af-Add	HULTE irgesellscha olf-Platz 6		Datum				Name			
Ingenieurgesellschaft mbH G	ax: 022	21 / 925812-7 Heinemann-Ufe	r 72a			LEI	dsch	ulte Te	4021 I. +	13 Düsseldo 49 211 361 dorf@lindscl	bearb.				PHE MNA				
Bauwerk:										dschulte.de	iuite.de	gepr. 01.09.2022 MNA Planart / Inhalt:							
StadtBahn S	ξÜ	d										l	ernative D Vorzugsvariante (V4)						
Verkehrsanlager		-								Schnitt Querschnitt C									
Plan-Nr.	<u> </u>											Quer	SCITII			Maßstab:			
Fidit-INI.									Τ							50			
XXX	-	61	-	V	-	OV	-	SN	-	-	1002	2	- a	-	Р	Datum:			
Bauwerksnummer		Teilbauwerk	F	hase		Gewerk		Plantyp			Nummer		Inde	<	Status	14.10.2021			
Stadt Köln Amt 69	freigegeben Stadt Köln Amt 692								-	gegeben e Einträge						freigegeben ohne Einträge			
										gegeben		freigegeben mit Finträgen							
mit Einträgen								mit Einträgen					mit Einträgen						
Datum / Unterschrift	nicht n / Unterschrift freigegeben										icht eigegeben D			nicht Datum / Unterschrift freigegeben					
Die Oberbürgern	nei	sterin										Kö en. Tur		ınd S	Stad	Itbahnbau			
Das Urheberrecht an dieser 2	7eicl	hnung ver	oleiht	hei	der (Stadt Köln	(88	1.2.15.4				., . ωι		`					
Urheberrecht an dieser urheberrechtsgesetzes vom Die Einspeicherung und Vera Genehmigung zulässig. Die zivil- und strafrechtlich verfol	09.0 arbei Zeid	09.1965 B0 itung in ele	BIS ektron	. 12 [.] iisch	73). ien S	Systemen i	ist n	ur mit uns	sere	er schrif		en werd	en						